

GP

全合成 10W-40 引擎油

WOFOiL

特性

- 最新一代的合成、高效能、低摩擦的轎車汽油和柴油引擎油。
- 採用高品質合成成份與高品質的礦物基礎油，並添加最新技術的添加劑，優異的配方能確實降低油耗。
- 添加特殊的增強劑提高品質等級達 API SN，有效增強氧化穩定性、磨損保護特性、防止沉積物積累，確保引擎清潔度，延長使用壽命。
- 黏度範圍非常適合全年度使用，良好的低溫反應性與高溫黏度特性。
- 極佳的冷車啟動特性，快速提供全方位潤滑。



適用對象

- 適合用於渦輪增壓引擎、或沒有渦輪增壓引擎、輕型商用車、甚至在惡劣工作條件下的現代汽車引擎。
- 高效能標準四行程汽油引擎：
適合多氣門引擎、渦輪增壓引擎、配有觸媒轉化器車輛。
- 轎車與輕型商用車柴油引擎：
適合直噴引擎、自然吸氣式直噴引擎(SDI)、渦輪增壓直噴引擎(TDI)、共軌直噴引擎(CDI)、HDI引擎、配有觸媒轉化器車輛。

規格

| | |
|------|----------|
| SAE | 10W/40 |
| API | SN/CF/EC |
| ACEA | A3/B3/B4 |

處置

- 需依照法規處置，廢潤滑油和廢空瓶應回收，不得汙染環境。

包裝

- 1 L X 12瓶/箱。

| | | | |
|------------|-----------|------|-------------|
| 比重 @ 25°C | 0.856 | 黏度指數 | 160 |
| 黏度 @ 40°C | cSt 97.9 | 閃火點 | °C 221 |
| 黏度 @ 100°C | cSt 14.95 | 總鹼價 | mgKOH/g 7.1 |

所有資料僅供參考，如有任何更改將不作另行通知。請注意：需遵守使用手冊！

03/2016

WOFOiL 維風實業股份有限公司
WELL FROM INDUSTRIAL INC.

電話：07-332-6920
傳真：07-339-0825
www.wfooil.com.tw

80241高雄市苓雅區中興街159號
wellfrom@wfooil.com.tw

