

# Ultraplus

全合成 0W-40 引擎油

WOFOiL

## 特性

- 是一款特殊的0W超低黏度全合成輕型轎車引擎油，達低黏度範圍的絕對限制值，此款引擎油是為新一代引擎需求而產生。
- 符合API EC規範，有效降低油耗與廢氣排放。
- 在車輛嚴苛使用狀況下，提供極佳磨損保護作用。
- 良好的操作依賴性，具高效能與高產品穩定性，理想的引擎清潔效能與油壓，延長換油里程。
- 極佳的冷車啟動特性，快速提供全方位潤滑。
- 專為追求高效能引擎油的人士所設計，亦適合輕型客車及運動休旅車。
- 高抗氧化性與熱穩定性，適合所有汽柴油引擎使用，尤以裝配觸媒轉化器與渦輪增壓器之車輛，效能更顯著。



## 適用對象

- 高效能標準四行程汽油引擎：  
適合多氣門引擎、渦輪增壓引擎、配有觸媒轉化器車輛。
- 轎車柴油引擎：  
適合自然吸氣直噴引擎(SDI)、渦輪增壓直噴引擎(TDI)、共軌直噴引擎(CDI)、多氣門引擎、配有觸媒轉化器車輛。

## 規格

SAE	0W/40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3, B4
BMW	Longlife-01
MB-Approval	229.5
VW	502.00, 505.00

## 處置

- 需依照法規處置，廢潤滑油和廢空瓶應回收，不得汙染環境。

## 包裝

- 1 L X 12瓶/箱。

比重 @ 15°C		0.849	硫灰分	%	1.1
黏度 @ -35°C	cP	6000	閃火點	°C	216
黏度 @ 40°C	cSt	83.7	流動點	°C	-57
黏度 @ 100°C	cSt	14.0	總鹼價	mgKOH/g	9.7
黏度指數		173	揮發度	%	8.5

所有資料僅供參考，如有任何更改將不作另行通知。請注意：需遵守使用手冊！

10/2016