

# Hybrid 5W-30

全合成5W-30引擎油

WOFOiL

## 特性

- 是一款高科技合成低摩擦引擎油，高性能特性滿足所有實際需求，有效延長換油里程。
- 特別適合使用於EURO 4(廢氣排放標準)的汽油與柴油引擎。
- 特殊低硫配方(硫酸化灰分、磷、硫)同時保護引擎與觸媒轉化器。
- 符合API EC規範，有效降低油耗與廢氣排放。
- 冷車啟動特性良好，快速提供全方位潤滑，特別是液壓式氣門挺桿。
- 在所有操作環境下，提供最大的磨損保護作用，引擎馬力發揮極致。
- 良好抗氧化性、熱穩定性與剪切穩定性、低揮發損失、保持穩定油壓。
- 長間隔換油里程下，仍能保持高產品穩定性。
- 引擎清潔效能持久，防止引擎積碳。



## 適用對象

- 高效能標準四行程汽油引擎：  
適合多氣門引擎、電子控制氣門引擎、配有觸媒轉化器車輛。
- 轎車柴油引擎：  
適合多氣門引擎、渦輪增壓直噴引擎、共軌直噴引擎、柴油碳微粒濾清系統(DPF)、配有觸媒轉化器車輛。

## 規格

SAE	5W/30
API	SN/CF/EC
ACEA	C3-12
BMW	Longlife-04
MB-Approval	229.51 (229.31)
VW	504.00, 507.00
PORSCHE	C30

## 處置

- 需依照法規處置，廢潤滑油和廢空瓶應回收，不得汙染環境。

## 包裝

- 1 L X 12瓶/箱。

比重 @ 15°C	0.848	黏度指數	166
黏度 @ -30°C	cP 6060	閃火點	°C >200
黏度 @ 40°C	cSt 74.3	流動點	°C -39
黏度 @ 100°C	cSt 12.4	總鹼價	mgKOH/g 7.2

所有資料僅供參考，如有任何更改將不作另行通知。請注意：需遵守使用手冊！

04/2013